

ULTRACARE MULTICLEANER

Koncentrovaný čistiací prípravok s vysokou výdatnosťou na každodenné použitie a údržbu povrchov



VLASTNOSTI A VÝHODY

Čistí efektívne a neagresívne, s ohľadom na materiál a aplikovanú ochrannú vrstvu. Vhodné pre použitie na:

- porcelán a keramické obkladové prvky;
- betónové podlahy;
- parkety s olejovou alebo náterovou povrchovou ochranou;
- terrazzo a terracotta;
- mramor, žula, všetky druhy prírodného a kameňa, výborné pre leštený prírodný kameň, ktorý je citlivý na agresívne čistiace prípravky;
- kremičité a mramorové aglomeráty;
- LVT podlahové krytiny, linoleum, guma a PVC.
- Podlahy z akrylových živíc vytvorené pomocou produktového radu **Mapecoat TNS**.

INFORMÁCIE O VÝROBKU

UltraCare Multicleaner je koncentrovaný čistiací prípravok. Špeciálne zloženie výrobku garantuje vysoký stupeň očistenia vždy s ohľadom na povrch, na ktorý je prípravok použitý. Vďaka neutrálnemu pH, je vhodný pre použitie na všetky umývateľné povrchy, vrátane tých najháklivejších. Prípravok je charakteristický príjemnou vôňou.

UltraCare Multicleaner, ak je správne zriedený (1:200), nevyžaduje opláchnutie, pretože nezanecháva na povrchu zvyšky a/alebo stopy. Výrobok je možné použiť v interiéri aj exteriéri.

Je účinný pri bežných i mimoriadnych údržbárskych operáciách, v závislosti od stupňa zriedenia, tak ako je popísané nižšie.

Pravidelné používanie udržuje živé farby a zachováva vzhľad povrchov, na ktorých sa používa.

DÔLEŽITÉ UPOZORNENIA

- **UltraCare Multicleaner** nepoužívajte na voskovaných povrchoch. V prípade pochybností, vykonajte vopred na neznámom povrchu skúšobný test.
- **UltraCare Multicleaner** nepoužívajte neriedený.
- Pri práci s **UltraCare Multicleaner** používajte gumové rukavice.
- Používajte v metakrylových nádobách a len po zriedení prípravku.
- **UltraCare Multicleaner** nespôsobuje poškodenie kovových alebo pozinkovaných povrchov; avšak, vzhľadom na dostupnosť mnohých materiálov na trhu, odporúča sa radšej vopred vykonať skúšobný test s rôznymi koncentraciami.

SPÔSOB POUŽITIA

UltraCare Multicleaner riedte s vodou v miešacom pomere od 1:20 až do 1:200, v závislosti od požadovaného stupňa koncentrácie a miery znečistenia povrchu.

UltraCare Multicleaner zriedený v pomere 1:30 môže byť použitý pre prvotné očistenie háklivých povrchov. Pre bežnú údržbu zriedte **UltraCare Multicleaner** v pomere 1:200 (50 ml prípravku s 10 litrami vody). Pri použití tohto miešacieho pomeru sa nevyžaduje oplachovanie ošetrovaného povrchu.

V prípade mimoriadnej údržby alebo veľmi odolnému znečisteniu, výrobok použite vo vyššej koncentrácii (zriedte 500 ml prípravku s 10 litrami vody). Pri takto zriedenom prípravku je nevyhnutné dodatočné opláchnutie povrchu vodou.

Prípravok je možné použiť aj v stredných pomeroch riedení ako je uvedené vyššie, čím sa prispôbí špecifickým potrebám. Povrch musí byť vždy opláchnutý vodou, ak je pomer riedenia iný ako 1:200. Uistite sa, že povrch je dôkladne opláchnutý čistou vodou.

UltraCare Multicleaner je možné použiť aj do čistiacich zariadení, vždy podľa pokynov výrobcu.

SPOTREBA

Prípravok (**UltraCare Multicleaner** v množstve 1 liter) zriedený v pomere 1:200 s vodou je možné použiť na očistenie cca. 1500 m² plochy. Spotreba závisí od miery zriedenia, stupňa a typu znečistenia a druhu ošetrovaného povrchu.

BALENIE

UltraCare Multicleaner sa dodáva v 1 kg a 5 kg baleniach (kanistre).

SKLADOVANIE

UltraCare Multicleaner môže byť skladovaný v originálnom uzatvorenom balení po dobu 24 mesiacov.

BEZPEČNOSTNÉ PREDPISY NA PRÍPRAVU A POUŽITIA NA STAVBE

Informácie o bezpečnom použití výrobku sú obsahom najnovšej verzie Karty bezpečnostných údajov, dostupnej na www.mapei.sk.

VÝROBOK PRE PROFESIONÁLOV

TECHNICKÉ VLASTNOSTI (typické hodnoty)

ŠPECIFIKÁCIA VÝROBKU

Konzistencia:	tekutina
Farba:	transparentná
Hustota:	1,00 g/cm ³
pH:	8
Pracovná teplota:	od 0°C do +40°C
Čakacia doba pred opláchnutím:	5 minút

UPOZORNENIE

Uvedené údaje a predpisy, hoci zodpovedajú našim najlepším skúsenostiam, sú považované za typické a informatívne a musia byť podporené bezchybným spracovaním materiálu. Preto je dôležité, ešte pred vlastným spracovaním, posúdiť vhodnosť výrobku na predpokladané použitie. Spotrebiteľ prijíma celú zodpovednosť za prípadné následky vyplývajúce z nesprávneho použitia výrobku.

Pozrite si, prosím, aktuálnu verziu technického listu dostupného na našej webovej stránke www.mapei.com

PRÁVNE OZNÁMENIE

Obsah Technického listu je možné kopírovať do iných, súvisiacich dokumentácii s tým, že výsledný dokument v žiadnom prípade nedopĺňa ani nenahrádza Technický list platný v čase aplikácie výrobku MAPEI.

Aktuálne technické listy sú k dispozícii na www.mapei.com.

V PRÍPADE VYKONANIA AKÝCHKOL'VEK ZMIEN V TECHNICKOM LISTE, PRÍPADNE V DOKUMENTÁCIACH ODVODENÝCH Z TOHTO TECHNICKÉHO LISTU, MAPEI NEPREBERÁ ŽIADNU ZODPOVEDNOSŤ.