

SILANCOLOR PRIMER PLUS

Čistiaci základný náter na báze siloxanov
JEDNOTNÝ VZHĽAD
ODOLNOSŤ PROTI PLESNIAM A RIASAM



OBLASŤ POUŽITIA

Silancolor Primer Plus je základný náter na báze silanov a siloxanov vo vodnej emulzii, **odolný proti rastu plesní a rias**. Používa sa **v interiéri aj exteriéri** na zjednotenie absorpcie povrchu pred aplikáciou finálnych ochranných povrchových úprav **Silancolor Plus**.

Silancolor Primer Plus je základom ochranného systému **Silancolor Plus**, používaného pri ochrane povrchu stien.

Silancolor Primer Plus poskytuje **ochrannú funkciu už od okamihu nanesenia** a pomáha tak eliminovať rast plesní a rias na povrchu stien.

Niektoré príklady použitia

Základný náter fasád alebo povrchov napadnutých plesňami a riasami, pred aplikáciou povrchových úprav.

TECHNICKÉ VLASTNOSTI

Silancolor Primer Plus spolu s finálnymi farebnými povrchovými úpravami z produktovej skupiny **Silancolor Plus** vytvára ucelený systém na vnútorných i vonkajších povrchoch stien a **poskytuje dvojitú ochranu: t.j. zabraňuje rastu mikroorganizmov** a zaručuje povrchu **dľhotrvajúcu ochranu proti chemickým vplyvom, UV žiareniu a vlhkosti**, pri zachovaní priepustnosti vodných pár a odolnosti proti vode.

Silancolor Primer Plus je základný náter na báze silanov a siloxanov s **vysokou penetračnou schopnosťou**. **Silancolor Primer Plus zjednocuje absorpciu povrchu a zlepšuje príľnavosť** následne nanesených povrchových úprav.

Silancolor Primer Plus je **bez zápachu a obsahu rozpúšťadiel**, čo umožňuje používať výrobok v uzavretých alebo slabo vetraných priestoroch.

Silancolor Primer Plus obsahuje **špeciálnu zložku na kontrolu rastu plesní a rias**.

DÔLEŽITÉ UPOZORNENIA

- Nepoužívajte **Silancolor Primer Plus** na kovové povrchy.
- Neaplikujte **Silancolor Primer Plus** na vlhké alebo nie úplne vyzreté podklady.
- Nepoužívajte **Silancolor Primer Plus** pri teplotách nižších ako +5°C alebo vyšších ako +35°C (vždy nanášajte na suchý podklad a počas aplikácie sa vyhýbajte priamemu slnečnému žiareniu).
- Neaplikujte **Silancolor Primer Plus**, ak je úroveň vlhkosti vyššia ako 85 %.

- Neaplikujte **Silancolor Primer Plus**, ak prší alebo je veterné počasie.
- Pozrite si prosím odsek „Bezpečnostné pokyny na prípravu a aplikáciu“.

SPÔSOB SPRACOVANIA

Príprava podkladu

Nové povrchy alebo povrchy sanované opravnými maltami musia byť vyzreté, dokonale čisté, súdržné a suché. Odstráňte všetky olejové alebo masťné škvrny z povrchov a uvoľnené časti.

V prípade výskytu plesní, rias a húb je potrebné ich úplné odstránenie za mokra použitím čistiaceho prípravku **Silancolor Cleaner Plus**.

Silancolor Cleaner Plus aplikujte v celej ploche pomocou nízkotlakového manuálneho ostrekovača alebo štetcom. Nechajte výrobok penetrovať do podkladu a vyčkajte niekoľko minút, pokiaľ nastane čistiaca operácia.

Špachtľou odstráňte z povrchu stien zvyšky plesní, rias alebo húb.

Túto operáciu opakujte niekoľko krát a **Silancolor Cleaner Plus** aplikujte plynule, aby mohol prípravok hĺbkovo penetrovať do podkladu.

Utesnite všetky prítomné trhliny a opravte poškodené miesta

Utesnite póry a vyrovnajte nerovnosti povrchu pomocou správnych mált z produktovej skupiny MAPEI.

Príprava výrobku

Silancolor Primer Plus je pripravený na priame použitie. Pred použitím poriadne premiešajte.

Aplikácia výrobku

V prípade, že pred aplikáciou **Silancolor Primer Plus** bol použitý čistiaci prípravok **Silancolor Cleaner Plus** vyčkajte, až pokiaľ bude povrch dokonale suchý.

Silancolor Cleaner Plus pred použitím zriedte s vodou podľa návodu na použitie a aplikujte bežným spôsobom použitím štetca, valčeka alebo nástrekom.

Chráňte pred dažďom min. 12 hodín.

Následne povrchové úpravy je možné aplikovať na **Silancolor Primer Plus** po 12-24 hodinách v závislosti na teplote a vlhkosti prostredia.

ČISTENIE

Silancolor Primer Plus umývajte zo štetcov, valčekov, striekacích zariadení vodou.

SPOTREBA

Spotreba je vysoko ovplyvnená absorpciou podkladu.

Za normálnych podmienok je spotreba cca 0,10-0,15 kg/m².

BALENIE

Silancolor Primer Plus je dodávaný v 10 kg plastových kanistroch a 2 kg nádobách.

SKLADOVANIE

24 mesiacov. Skladujte v suchom prostredí, ďaleko od zdroju tepla a pri teplote medzi +5°C a +30°C. Chráňte pred mrazom.

BEZPEČNOSTNÉ PREDPISY NA PRÍPRAVU A POUŽITIE NA STAVBE

Inštrukcie na bezpečné použitie výrobku sú dostupné v aktuálnej verzii Karty bezpečnostných údajov, ktorá je k dispozícii na www.mapei.com.

VÝROBK PRE PROFESIONÁLOV.

TECHNICKÉ VLASTNOSTI (typické hodnoty)	
ŠPECIFIKÁCIA VÝROBKU	
Konzistencia::	tekutina
Farba::	mliečne biela
Hustota (EN ISO 2811-1) (g/cm ³):	cca 1,01
Obsah účinnej látky (%):	cca 7
ÚDAJE PRE POUŽITIE	
Pomer riedenia:	pripravené na použitie
Čas pred aplikáciou ďalšej vrstvy:	12-24 hodín za bežných podmienok (vlhkosť a teplota) a vždy až po úplnom vyschnutí predchádzajúcej vrstvy
Aplikačná teplota:	od +5°C do +35°C
Spotreba(kg/m ²):	0,10-0,15
FINÁLNE VLASTNOSTI	
Obsah VOC v pripravenej zmesi (Európska smernica 2004/42/EC) (g/l):	≤ 5

UPOZORNENIE

Uvedené údaje a predpisy, hoci zodpovedajú našim najlepším skúsenostiam, sú považované za typické a informatívne a musia byť podporené bezchybným spracovaním materiálu. Preto je dôležité, ešte pred vlastným spracovaním, posúdiť vhodnosť výrobku na predpokladané použitie. Spotrebiteľ prijíma celú zodpovednosť za prípadné následky vyplývajúce z nesprávneho použitia výrobku.

Pozrite si, prosím, aktuálnu verziu technického listu dostupného na našej webovej stránke www.mapei.com

PRÁVNE OZNÁMENIE

Obsah Technického listu je možné kopírovať do iných, súvisiacich dokumentácií s tým, že výsledný dokument v žiadnom prípade nedopĺňa ani nenahrádza Technický list platný v čase aplikácie výrobku MAPEI.

Aktuálne technické listy sú k dispozícii na www.mapei.com.

V PRÍPADE VYKONANIA AKÝCHKOL'VEK ZMIEN V TECHNICKOM LISTE, PRÍPADNE V DOKUMENTÁCIACH ODVODENÝCH Z TOHTO TECHNICKÉHO LISTU, MAPEI NEPREBERÁ ŽIADNU ZODPOVEDNOSŤ.

Akékoľvek kopírovanie textov, obrázkov, a ilustrácií publikovaných v tomto dokumente je prísne zakázané a podlieha trestnému stíhaniu.

